

# STILMAT BARON

Guma - otvoreni

Šifra: BOR

|   |   |
|---|---|
| <b>Opis modela:</b>                                   | <b>Fleksibilni i rolajući aluminijumski otirač. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogodan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev.</b> |
| Model:  | BARON (guma - otvoreni)   |
| Idealan za:   | Za spoljašnju upotrebu i skupljanje krupne prljavštine  |
| Vrsta ispune:   | Profilisana guma, otporan pri svim vremenskim uslovima  |
| Boja:   | Crna, siva, braon   |
| Verzija povezivanja profila                           | Otvoreni sistem   |
| Šifra:  | BOR   |
| Visina (mm) cca:                                      | 28  |
| Pozicija na ulazu:                                    | Spoljašnja  |
| Zona čišćenja: I – II – III                           | I   |
| Frekventnost ulaza:                                   | Visoka  |
| Broj posetilaca:                                      | Dnevno preko 5000   |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti:                  | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica   |
| Osnovna konstrukcija otirača:                         | Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila   |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije:                   | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski nivo i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.   |
| Debljina aluminijumskih profila (mm)                  | 1.2   |
| Način povezivanja profila:                            | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila  |
| Standardni razmak između profila (mm):                | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata)   |
| Otpornost na klizanje:                                | R9 po standardu 51130   |
| Opcija logotipa                                       | Logo u gumi, led, gravirani logo  |
| Kontakt   | STILMAT   |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 28  |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm <sup>2</sup>           | 2200  |
| Težina (kg/m <sup>2</sup> )                           | 25  |
| Opcija logotipa                                       | Logo u gumi, led, gravirani logo  |
| Kontakt   | STILMAT   |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju