

STILMAT PRINZ

Tkanina-otvoreni

Šifra: JOC

| | |
|---|---|
| Opis modela: | Fleksibilni i rolajući aluminijumski otirač. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogo-dan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev |
| Model: | PRINZ (tkanina - otvoreni) |
| Idealan za: | Za skupljanje sitne prljavštine i vlage |
| Vrsta ispune: | Superupijajući visokokvalitetan tekstil. 100% Polyester. Otporan pri svim vremenskim uslovima. |
| Boja: | Crna, siva, braon |
| Verzija povezivanja profila | Zatvoreni sistem |
| Šifra: | JOC |
| Visina (mm) cca: | 12 mm |
| Pozicija na ulazu: | Unutrašnja |
| Zona čišćenja: I – II – III | III |
| Frekventnost ulaza: | Normalna/Visoka |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 1000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog eloksiranog alumini-juma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila |
| Zaštita aluminijumske konstrukcije: | Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje pri-vlačenja i skupljanja prljavštine. Viši nivo estetike i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile. |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.2 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 5 mm (opciono 3mm za automatska i kružna vrata) |
| Otpornost na klizanje: | R 11 po standardu DIN 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | cca 12 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm ² | 1650 |
| Težina (kg/m ²) | cca 14 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju