



ZONA ČIŠĆENJA



VISINA (mm)



STILMAT PRESIDENT

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: SCRL



PRESIDENT je "predsednik" svih aluminijumskih otirača. Osnovni model od kog sve počinje. Pogodan za unutrašnju upotrebu sa visokom frekvencijom prolaznika. Idealan za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage. Alternativni zatvoreni dizajn. Eloksirani aluminijum, visina - 22 mm, sa ispunom od gume i superupijajućeg tekstila. Pogodan za prelazak kolicima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmат garantuje besprekoran glamur za svaki ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.



Vrsta prljavštine: Krupna i sitna



Otpornost: Na sve vremeske uslove




Karakteristike: Prelaz kolicima



Završna obrada: Eloksirano



Mogućnost dodavanje Logotipa komapnije



STILMAT PRESIDENT

Guma/Rebrasta tkanina - zatvoreni

Šifra: SCRL

Model:	PRESIDENT (guma/rebrasta tkanina - zatvoreni)
Idealan za:	Za skupljanje krupne i sitne prljavštine i vlage
Vrsta ispune:	Profilisana guma i Rebrasta visokokvalitetana tkanina za javnu upotrebu (A+,EFL), 100% Polyester sa gel podlogom. Otporan pri svim vremenskim uslovima
Boja ispune:	Crna, siva braon..
Verzija povezivanja profila:	Zatvoreni sistem
Šifra:	SCRL
Visina (mm) cca:	22
Idealna pozicija na ulazu:	Natkrivene spoljne zone i prolazi
Zona čišćenja: I – II - III	II
Frekventnost ulaza:	Visoka
Broj posetilaca:	Dnevno preko 2000
Vrste kolica koje se mogu koristiti:	Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica
Osnovna konstrukcija otirača:	Izrađeno od čvrstog eloksiranog aluminijuma sa gumenom zvučnom izolacijom ispod profila
Zaštita aluminijumske konstrukcije:	Kompletno eloksirani profili, otporni na koroziju, habanje i grebanje. Manje privlačenja i skupljanja prljavštine. Viši estetski izgled i otpornija površina u odnosu na iste sirove aluminijumske profile.
Debljina aluminijumskih profila (mm):	1.2
Način povezivanja profila:	Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila
Standardni razmak između profila (mm):	0 mm
Otpornost na klizanje:	R 11 po standardu DIN 51130
Maksimalna širina/ dužina profila po segmentu otirača (mm):	6000
Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm):	Bilo koja
Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca	Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg
Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama:	22
Nosivost/izdržljivost kg/100cm ²	2200
Težina (kg/m ²)	25
Opcija logotipa	Gravirani logo
Kontakt	STILMAT

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju