

STILMAT CODE™ STANDARD

Šifra: CO-DCC

Opis	Za natkrivene i unutrašnje prostore visoko prometnih objekata, gde se zahteva skidanje, upijanje i zadržavanje nečistoća sa obuće na ulazu
Model	CODE STILMAT– otirač-staze-ispune
Šifra	CO-DCC
Karakteristike proizvoda	Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte
Materijal - tkanina	100% Polyamide
Podloga	PVC
Prvi/gornji sloj podloge	PET/PA
Vrsta prediva	Velur
Dezen	Kombinovani
Ukupna težina ISO 8543	Min. 3.600 gram/m ²
Ukupna visina ISO 1765	Min. 8.5 mm
Upotreba/klasifikacija EN 1307	Min. 33
Izdržljivost EN 1963	Min. 33
Udobnost EN 1307	Min. LC2
Frekvencija prolaznika	Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba
Kapacitet upijanja TNO W6034	Min. 5.0 l/m ²
Zapaljivost Euroclass EN13501	Min Cfl /s1
Otpornost na klizanje EN13893	Min. DS
Zadržavanje peska 1-3	Min. 3
Optička klasifikacija 1-5	Min. 4.5
Dimenzije rolne	Do 2000mm širine , dužine do 25000mm (bez spajanja)
Gumena bordura/ivice	Na zahtev
Klasa proizvoda	Za komercijalne objekte/Luksuzna klasa 33
Idealna pozicija	Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika
Zone I-II-II	II,III
Zemlja porekla	Holandija (EU)
Kontakt	STILMAT