

STILMAT DESIGNO™ FIRE GUARD

Code: DS-DCCFG

Opis	Najviši stepen nezapaljivosti u našoj ponudi (Bfl-s1). Premium kvalitet u svakom pogledu. Izuzetne karakteristike upijanja, zadržavajuće i brisanja.
Model	DESIGNO STILMAT- Fire guard - otirač-staze-ispune
Šifra	DS-DCCFG
Karakteristike proizvoda	Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte
Materijal - tkanina	100% Polyamide
Podloga	PVC
Prvi/gornji sloj podloge	PET/PA
Vrsta prediva	Velur
Dezen	Grafik
Ukupna težina ISO 8543	Min. 3750 gram/m ²
Ukupna visina ISO 1765	Min. 8.5 mm
Upotreba/klasifikacija EN 1307	Min. 33
Izdržljivost EN 1963	Min. 33
Udobnost EN 1307	Min. LC3
Frekvencija prolaznika	Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba
Kapacitet upijanja TNO W6034	Min. 4.7 l/m ²
Zapaljivost Euroclass EN13501	Min Bfl /s1
Otpornost na klizanje EN13893	Min. DS
Zadržavanje peska 1-3	Min. 3
Optička klasifikacija 1-5	Min. 4.5
Dimenzije rolne	Do 2000mm širine , duzine do 25000mm (bez spajanja)
Gumena bordura/ivice	Na zahtev
Klasa proizvoda	Za komercijalne objekte/Luksuzna
Idealna pozicija	Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika
	II,III
Zemlja porekla	Holandija (EU)
Kontakt	STILMAT