

# STILMAT PERFORMANCE™ FIRE GUARD

Code: PF-DCCFG

<b>Opis</b>	<b>Najviši stepen nezapaljivosti u našoj ponudi (Bfl-s1). Premium Kvalitet. Tkanina je namenjena za sve vrste ulaza gde je potrebno extra efikasno uklanjanje nečistoća i upijanje vlage sa obuće, uz poseban dizajn, najbolje karakteristike i najviši stepen nezapaljivosti.</b>
Model	PERFORMANCE STILMAT- Fire guard - otirač-staze-ispune
Šifra	PF-DCCFG
Karakteristike proizvoda:	Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte
Materijal - tkanina	100% recikliran (Econyl®) Polyamide
Podloga	PVC
Prvi/gornji sloj podloge	PET/PA
Vrsta prediva	Velur
Dezen	Melirano
Ukupna težina ISO 8543	Min. 3650 gram/m <sup>2</sup>
Ukupna visina ISO 1765	Min. 7.5 mm
Upotreba/klasifikacija EN 1307	Min. 33
Izdržljivost EN 1963	Min. 33
Udobnost EN 1307	Min. LC3
Frekvencija prolaznika	Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba
Kapacitet upijanja TNO W6034	Min. 4.7 l/m <sup>2</sup>
Zapaljivost Euroclass EN13501	Min Bfl /s1
Otpornost na klizanje EN13893	Min. DS
Zadržavanje peska 1-3	Min. 3
Optička klasifikacija 1-5	Min. 4.5
Dimenzije rolne	Do 2000mm širine , dužine do 25000 mm (bez spajanja)
Gumena bordura/ivice	Na zahtev
Klasa proizvoda	Za komercijalne objekte/Luksuzna
Idealna pozicija	Natkrivene i unutrašnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika
Zone I-II-II	II,III
Zemlja porekla	Holandija (EU)
Kontakt	STILMAT