

STILMAT PREMIUM™ STANDARD

Code: PR-DCC

Opis	Premium kvalitet, karakteritke i izgled. Poseban je zbog toga sto kombinuje grubo skidanje sa zadržavanjem svih vlaznih nečistoća. Zbog svoje structure tkanja koja je delimično kružnog oblika i kombinacije mekanog tkanja, čini da nečistoće propadaju i ne budu vidljive na površini, a opet da lako izlaze kod održavanja. Jak i otporan material od kog je tkanje, skida i upija nečistoće.
Model	PREMIUM STILMAT – otirač-staze-ispune
Šifra	PR-DCC
Karakteristike proizvoda:	Unutrašnji superupijajući tekstilni otirač za visokofrekventne komercijalne objekte
Materijal - tkanina	100% Polyamide
Podloga	PVC
Prvi/gornji sloj podloge	PET/PA
Vrsta prediva	Bouclé construction (više materijala u jednoj podlozi)
Dezen	Kombinovani
Ukupna težina ISO 8543	Min. 3.550 gram/m ²
Ukupna visina ISO 1765	Min. 7.0 mm
Upotreba/klasifikacija EN 1307	Min. 32
Izdržljivost EN 1963	Min. 32
Udobnost EN 1307	Min. LC3
Frekvencija prolaznika	Isključivo: Visoka - Intenzivna upotreba
Kapacitet upijanja TNO W6034	Min. 5.1 l/m ²
Zapaljivost Euroclass EN13501	Min Cfl /s1
Otpornost na klizanje EN13893	Min. DS
Zadržavanje peska 1-3	Min. 2
Optička klasifikacija 1-5	Min. 4.5
Dimenzije rolne	Do 2000mm širine , duzine do 25000mm (bez spajanja)
Gumena bordura/ivice	Na zahtev
Klasa proizvoda	Za komercijalne objekte/Luksuzna
Idealna pozicija	Natkrivene i unutrasnje zone sa visokom frekvencijom prolaznika
Zone I-II-II	II,III
Zemlja porekla	Holandija (EU)
Kontakt	STILMAT